



English

1. Mount the two columns to the wheel frame.
2. Loosen the eight knobs on the inside and outside of the stand head and slide the stand head to the preferred height. Tighten the eight knobs again.
3. Mount the back plate of the SmartMetals Universal Screen Mount (052.6000) to the stand head.
4. Mount the two Universal flat screen mount profiles to the back of the flat screen. Divide the profiles in height as well as possible.
5. Connect the flat screen to the stand and make sure it is centred.
6. Run the cables (230V Flat Screen, video and network) through the aluminium column. Connect the cables to the flat screen.

Nederlands

1. Monteer de twee kolommen op het wielframe.
2. Los de acht sterknoppen en schuif de statiefkop naar de gewenste hoogte. Draai vervolgens de acht sterknoppen weer aan.
3. Bevestig de achterplaat van de SmartMetals Universele schermbeugel (052.6000) aan de statiefkop van het liftstelsel.
4. Monteer de twee aanhangprofielen van de SmartMetals Universele schermbeugel gecentreerd achter op het scherm.
5. Hang het scherm gecentreerd aan de achterplaat van de schermbeugel.
6. Voer vervolgens naar eigen inzicht de bekabeling (230V Flat Screen, Video en netwerk) door de aluminium zuil. Sluit de bekabeling aan op het scherm.